

Projekt: bamaheat Standard LV
LV: KS-FA System

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

10. KS10-FA 3 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 3m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 10 W/m bei +10° C
Kleinsten Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 3m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS10-FA 3

Artikelnummer: 8000-30.53

1,000 St EUR

11. KS10-FA 5 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 5m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 10 W/m bei +10° C
Kleinsten Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 5m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS10-FA 5

Artikelnummer: 8000-30.55

1,000 St EUR

Projekt: bamaheat Standard LV
LV: KS-FA System

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

12. KS10-FA 7 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 7m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 10 W/m bei +10° C
Kleinster Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 7m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS10-FA 7

Artikelnummer: 8000-30.57

1,000 St EUR

13. KS10-FA 9 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 9m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 10 W/m bei +10° C
Kleinster Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 9m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS10-FA 9

Artikelnummer: 8000-30.59

1,000 St EUR

Projekt: bamaheat Standard LV
LV: KS-FA System

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

14. KS10-FA 10 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 10m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 10 W/m bei +10° C
Kleinsten Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 10m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS10-FA 10

Artikelnummer: 8000-30.60

1,000 St EUR

15. KS10-FA 13 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 13m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 10 W/m bei +10° C
Kleinsten Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 13m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS10-FA 13

Artikelnummer: 8000-30.63

1,000 St EUR

Projekt: bamaheat Standard LV
LV: KS-FA System

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

16. KS10-FA 16 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 16m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 10 W/m bei +10° C
Kleinster Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 16m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS10-FA 16

Artikelnummer: 8000-30.66

1,000 St EUR

17. KS10-FA 19 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 19m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 10 W/m bei +10° C
Kleinster Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 19m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS10-FA 19

Artikelnummer: 8000-30.69

1,000 St EUR

Projekt: bamaheat Standard LV
LV: KS-FA System

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

18. KS10-FA 22 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 22m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 10 W/m bei +10° C
Kleinsten Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 22m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS10-FA 22

Artikelnummer: 8000-30.72

1,000 St EUR

19. KS10-FA 25 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 25m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 10 W/m bei +10° C
Kleinsten Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 25m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS10-FA 25

Artikelnummer: 8000-30.75

1,000 St EUR

Projekt: bamaheat Standard LV
LV: KS-FA System

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

20. KS15-FA 1 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 1m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 15 W/m bei +10° C
Kleinster Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 1m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS15-FA 1

Artikelnummer: 8000-30.81

1,000 St EUR

21. KS15-FA 2 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 2m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 15 W/m bei +10° C
Kleinster Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 2m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS15-FA 2

Artikelnummer: 8000-30.82

1,000 St EUR

Projekt: bamaheat Standard LV
LV: KS-FA System

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

22. KS15-FA 4 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 4m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 15 W/m bei +10° C
Kleinsten Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 4m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS15-FA 4

Artikelnummer: 8000-30.84

1,000 St EUR

23. KS15-FA 6 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 6m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 15 W/m bei +10° C
Kleinsten Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 6m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS15-FA 6

Artikelnummer: 8000-30.86

1,000 St EUR

Projekt: bamaheat Standard LV
LV: KS-FA System

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

24. KS15-FA 8 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 8m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 15 W/m bei +10° C
Kleinsten Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 8m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS15-FA 8

Artikelnummer: 8000-30.88

1,000 St EUR

25. KS15-FA 10 steckanschlussfertiges Heizband selbstbegrenzend, 10m, Leistung 10W/m bei +10°C
Anschlusskabel 3m mit Schukostecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Nennleistung: 15 W/m bei +10° C
Kleinsten Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
eff. Heizband Länge: 10m
Schutzklasse 1
Protecion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS15-FA 10

Artikelnummer: 8000-30.90

1,000 St EUR

Projekt: bamaheat Standard LV
LV: KS-FA System

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

26. KS-FA 10/15 Sonder Anschlusskabel 3m mit Schuko-Stecker und Thermostat optional

Steckanschlussfertiges selbstbegrenzendes Heizband KS-FA (Schutzklasse 1) werkseitig fertig konfektioniert. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Schuko-Stecker mit 3m Anschlussleitung.

Regelung mit Thermostat in der Anschlussleitung optional

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V
Kleinsten Biegeradius: 25 mm
Normen: EN 62395
Schutzart: IP 65
Schutzklasse 1
Proteccion Earth (Schutzmaßnahme und Schutzleiter)

Bitte ergänzen:
eff. Heizband Länge: _____ m
Nennleistung: _____ 10W/m bei +10° C
_____ 15 W/m bei +10° C

Fabrikat: bamaheat
Typ: KS-FA 10/15 Sonder

Artikelnummer: 8000-30.99

1,000 St EUR

27. ETC 500 Temperaturregler Temperaturanzeige über LCD Display Temperatur über externen/internen Sensor Fühlerlänge 2m

ETC500 Elektronischer Thermostat - Steckdosenthermostat - Temperaturanzeige über Display, Temperatureinstellung über Tasten, Erfassung wahlweise über externen/internen Sensor, Fühlerlänge 2 m

Technische Daten:

Stromversorgung: AC 230 V, 50 Hz
Ausgangsspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 3600 VA (16A) ohmische Last
Schutzart: IP 20
Stecksystem: Schutzkontakt
Temperaturbereich: 0-60° C

Fabrikat: bamaheat
Typ: ETC500

Artikelnummer: 8000-30.50

1,000 St EUR

Projekt: bamaheat Standard LV
LV: KS-FA System

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
28.	<p>Polyester-Klebeband zur Heizbandbefestigung an Metallrohren (Kupfer- u. Stahlrohre)</p> <p>Polyester-Klebeband zur Heizbandbefestigung an Metallrohren (Kupfer- u. Stahlrohre)</p> <p>Klebebandlänge: 66 m Rolle Breite: 19mm Temperaturbeständigkeit: +130°C</p> <p>Fabrikat: bamaheat Typ: PK-1</p> <p>Artikelnummer: 8000-10.40</p>	1,000 St EUR
29.	<p>Aluminium-Spezial-Klebeband zur Heizband-Befestigung</p> <p>Weichmacherfreies Aluminium-Spezial-Klebeband zur Heizband-Befestigung z.B. an Kunststoffrohren, zur vollflächigen Überklebung des Heizbandes und für Guss-, Verbund- u. Edelstahlrohre.</p> <p>Klebebandlänge: 50 m Rolle Breite: 50mm Temperaturbeständigkeit: +140°C Material: Aluminium Klebstoff: Weichmacherfrei</p> <p>Fabrikat: bamaheat Typ: AK-1</p> <p>Artikelnummer: 8000-10.41</p>	1,000 St EUR
30.	<p>Gewebeklebeband zur Heizbandbefestigung an Metallrohren (Kupfer- u. Stahlrohre)</p> <p>Gewebeklebeband zur Heizbandbefestigung an Metallrohren (Kupfer- u. Stahlrohre)</p> <p>Klebebandlänge: 50m Rolle Breite: 19mm Temperaturbeständigkeit: +80°C</p> <p>Fabrikat: bamaheat Typ: GWB-1</p> <p>Artikelnummer: 8000-10.42</p>	1,000 St EUR

Projekt: bamaheat Standard LV
LV: KS-FA System

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
31.	Kabelbinder zur Heizbandbefestigung an Metallrohren Kabelbinder zur Heizbandbefestigung an Metallrohren Länge: 360 mm VPE: 100 Stück Fabrikat: bamaheat Typ: KBI-1 Artikelnummer: 8000-10.43	1,000 St EUR
32.	Kabelbinder zur Heizbandbefestigung an Metallrohren Kabelbinder zur Heizbandbefestigung an Metallrohren und am Abstandshalter / Kantenschutz bei Dachrinnen Länge: 200 mm VPE: 20 Stück Fabrikat: bamaheat Typ: KBI Artikelnummer: 8000-10.44	1,000 St EUR
33.	Kennzeichnungsschild Kennzeichnungsschild Text: Elektrisch beheizt, zur Kennzeichnung auf der Wärmedämmung alle 5m Fabrikat: bamaheat Typ: KZS Artikelnummer: 8000-10.47	1,000 St EUR