

Projekt: Standard LV
LV: Öltankbeheizungssystem

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.	Bausatz Tankinnenbeheizung TBS-1 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 1.000 l Fabrikat: bamaheat Typ: TBS-1 Artikelnummer: 8000-20.01	1,000 Stk EUR
02.	Bausatz Tankinnenbeheizung TBS-2 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 2.000 l Fabrikat: bamaheat Typ: TBS-2 Artikelnummer: 8000-20.02	1,000 Stk EUR
03.	Bausatz Tankinnenbeheizung TBS-5 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 5.000 l Fabrikat: bamaheat Typ: TBS-5 Artikelnummer: 8000-20.05	1,000 Stk EUR
04.	Bausatz Tankinnenbeheizung TBS-10 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 10.000 l Fabrikat: bamaheat Typ: TBS-10 Artikelnummer: 8000-20.10	1,000 Stk EUR

Projekt: Standard LV
LV: Öltankbeheizungssystem

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.	Bausatz Tankinnenbeheizung TBS-20 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 20.000 l Fabrikat: bamaheat Typ: TBS-20 Artikelnummer: 8000-20.20	1,000 Stk EUR
06.	Bausatz Tankinnenbeheizung TBS-40 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 40.000 l Fabrikat: bamaheat Typ: TBS-40 Artikelnummer: 8000-20.40	1,000 Stk EUR
07.	Bausatz Tankinnenbeheizung TBS-60 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 60.000 l Fabrikat: bamaheat Typ: TBS-60 Artikelnummer: 8000-20.60	1,000 Stk EUR
08.	Bausatz Tankinnenbeheizung TBS-80 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 80.000 l Fabrikat: bamaheat Typ: TBS-80 Artikelnummer: 8000-20.80	1,000 Stk EUR

Projekt: Standard LV
LV: Öltankbeheizungssystem

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

09. Bausatz Tankinnenbeheizung

TBS-100 Bausatz Tankinnenbeheizung, für Tankinhalt bis 100.000 l

Fabrikat: bamaheat
Typ: TBS-100

Artikelnummer: 8000-21.00

1,000 Stk EUR

10. Prozessorgesteuerter Digitalregler für Wandmontage

Prozessorgesteuerter Digitalregler für Wandmontage, ausgestattet mit fail-safe Funktion, potentialfreiem Alarmausgang mit programmierbaren Alarmfunktionen wie Fühlerausfall, Hoch-/ Tieftemperaturalarm und Spannungsausfall (VDS/CEA Richtlinie). Das Gerät verfügt weiterhin über einen aktivierbaren Passwortschutz und einen Digitaleneingang zur übergeordneten Freigabe der Regelfunktion, sowie zur Aufschaltung eines externen Alarms über die GLT. Zur Serienprogrammierung (Parameterübertragung) im up-/ download - Verfahren zwischen mehreren Geräten oder vom PC steht ein TTL Interface über eine Steckbuchse am Gerät und der optionale Programmierstick (KEY-01) zur Verfügung.

Betriebsspannung: 230V AC
Einstellbereich: 0°C bis + 60°C
Fühler: 4 m NTC-Sensor (beiliegend)
Schaltleistung: 16 A (Last) / 8 A (Alarm)
Alarmmeldung: potentialfreier Kontakt und Anzeige
Anzeige: 4-stellige numerische Digitalanzeige und 3

LEDs für den aktuellen Status
Schutzart Gehäuse: IP 65
Abmessungen (BxHxT): 120x200x110mm
Befestigung: Wandmontage, Aufputz
Kabeleinführungen: 3x M16x1,5 / 1x M12x1,5

Fabrikat: bamaheat
Typ: ETC 231

Artikelnummer: 8000-80.04

1,000 St EUR

Projekt: Standard LV
LV: Öltankbeheizungssystem

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

11. Elektronischer Regler für Wandmontage

Elektronischer Regler mit Rohranlege-/Umgebungsfühler für Wandmontage, zur Steuerung von Rohrbegleitheizungen, Fußbodenheizungen, Frühbeetheizungen. Mit fail-safe Funktion, Meldung Fühlerfehler, Anzeige Betrieb der Heizung, Temperaturabsenkung um 5K über separaten Kontakt möglich

Betriebsspannung: 230V AC
Einstellbereich: 0 °C - 60 °C
Fühler: 1,5 m PTC linearisiert
Schaltleistung: 16 A
Schaltkontakt: potentialfreier Wechselkontakt
Meldeleuchten: Betrieb / Störung
Abmessungen (BxHxT): 120x122x56mm

Fabrikat: bamaheat
Typ: ETC 220

Artikelnummer: 8000-80.00

1,000 St

.....

..... EUR